

S 90 | 100 | 110 S 90 | 100 | 110 GT

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 39+61 ΛΙΤΡΑ
- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
- S - ΕΥΕΛΙΚΤΟ
- S GT - ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ
- ΑΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ AIR CONDITION



Κατακτήστε την απόλυτη ισχύ

Ψάχνετε ένα ειδικό και ευέλικτο τρακτέρ για οπωρώνες και αμπελώνες με ισχύ πάνω από 100 HP; Οι επαγγελματίες που επιλέγουν τη σειρά S (πλατφόρμα με σινεμπλόκ ή καμπίνα με πανοραμική θέση και air condition) δεν μετανιώνουν που δεν έχουν μεγαλύτερο μηχάνημα. Απόλυτα ισορροπημένα, μικρά και στιβαρά, προσφέρουν σταθερά υψηλές επιδόσεις και αποτελούν ιδανικό συνεργάτη για εργασία χωρίς άγχος: διατίθενται σε 6 εκδόσεις έτοι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το μοντέλο που ταιριάζει ΑΚΡΙΒΩΣ στις ανάγκες σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

4 Κυλινδρών VM Tier III B
S 90: 59 kW (80 HP)
S 100: 67 kW (91 HP)
S 110: 75 kW (102 HP)

DPF + IGR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κίβωτο ταχυτήτων 24+12 με 4 ταχύτητες σε 3 κλίμακες + ταχύτητα underdrive (20%)

Μηχανικός μοκλός ανάστροφης κίνησης (ρεβέρσα)

Τετρακίνηση και ηλεκτροϋδραυλικό μπλοκέ διαφορικό

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανυψωτική ικανότητα 2500 kg
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη λεπτουργία ανύψωσης (προαιρετικά)

Παροχή αντλίας 100 L/min (39+61), για υδραυλικό σύστημα συνεχούς ροής με ένας 3 πισσώ μηχανικούς διανομείς και έως 3 μπροστινούς ηλεκτρικούς διανομείς

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Πλατφόρμα / καμπίνα υπό πίεση, Air Condition

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μεταξόνιο: 1973 mm / 1990 mm (έκδοση GT)

Βάρος: 2375 kg (πλατφόρμα)

Ελαστικά: 360/70R24 / 360/70R28 (έκδοση GT)

Πλάτος (ελάχ.-μέγ.): S 1404-1830 mm / GT 1487-1943 mm