

Q 90 | 100 | 110



- ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΜΕ ΥΨΟΣ ΜΟΝΟ 183 CM)
- ΑΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ
- ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΣΤΡΟΧΟ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ

Μία κατηγορία μόνο του

Όταν πρόκειται για τρακτέρ, το Q είναι πραγματικά μία ξεχωριστή κατηγορία αφού δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη λύση διατίθεται στην αγορά. Ο σχεδιασμός του πλαισίου με κλίση, η μικρή ακίνα στροφής, οι τέσσερις μεγάλοι κινητήριοι τροχοί (με σκεδόν ίση διάμετρο) και ο κινητήρας υψηλής ισχύος καθιστούν το Q ιδανικό για εργασία σε οπωρώνες και αμπελώνες όπου το περιορισμένο ύψος και ο μειωμένος χώρος για ελιγμούς μπορεί να αποτελεί πρόβλημα, καθώς και γενικά για εργασία σε εδάφη με μικρή και μεγάλη κλίση. Το συμπαγές πλαίσιο με το 50% του βάρους κατανεμημένο στον μπροστινό άξονα και το 50% στον πίσω άξονα, διατηρεί το κέντρο βάρους χαμηλά και κοντά στο κέντρο του μηχανήματος. Επίσης, επιτρέπει τη μεταφορά της μέγιστης έλξης στο έδαφος για ασφαλή εργασία ακόμα και όταν εργάζεστε με βαριά εργαλεία σε έδαφος με μεγάλη κλίση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

4 Κυλινδρων VM Tier III B
S 90: 59 kW (80 HP)
S 100: 67 kW (91 HP)
S 110: 75 kW (102 HP)

DPF + IGR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κιβώτιο ταχυτήων 24+12 με 4 ταχύτητες σε 3 κλήματες + ταχύτητα underdrive (20%)

Μηχανικός, μονάδος αντίστροφης κίνησης (ρεβέρος)

Τετρακίνηση και ηλεκτροδιδρασικό μπλοκάκι διαφορικό

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αυνυψωτική ικανότητα 2500 kg
Ηλεκτρονική ελεγχόμενη λεπτουργία αυνυψωσης (προαιρετικό)

Παροχή αντίλιας 100 l/min (39+61), για υδρασιλικό σύστημα συνεχούς ροής με ένας 3 πίσω μηχανικούς διανομείς και ένας 3 μπροστινούς ηλεκτρικούς διανομείς

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Πλατφόρμα / καμπίνα υπό πίεση, Air Condition

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μεταξόνιο: 1923 mm

Βάρος: 2275 kg (πλατφόρμα)

Ελαστικά: 420/65R20

Πλάτος (ελάχ.-μέγ.): 1355-1876 mm